

- 1650 - Indicating plate ON-OFF.
- 01650 - Indicating plate HI-LO.
- 25752 - Indicating plate ON-OFF for 0125 Series grounding switch.
- 1575 - Knurled nut .563" O.D. x .078" thick, 15/32" thread.
- 1610-2 - Hex nut 15/32" thread x .093" thick.
- 25048-2 - Hex nut 3/8" - 32 thread 5/64" thick for 2609 Series snap switches.
- 1950 - External tooth lockwasher .470" I.D. x .740" O.D.
- 1957 - Internal tooth lockwasher .472" I.D. x .593" O.D.
- 25494 - Locking ring .718" O.D. x .475" I.D. x .031" thick.
- 25777-01 - Black decorative tip for toggle lever.
- 25777-02 - White decorative tip for toggle lever.
- 25777-03 - Red decorative tip for toggle lever.

Rubber Boots Protect Switches Against: Moisture, Dirt, Dust, Many Solvents, Most Acids.

- 0090-9988 - Rubber boot with nut for toggle switches, 15/32" thread.
- 0090-9986 - Rubber boot for toggle switches. Snaps over toggle and nut.
- 0090-9973 - Rubber boot for push-button switches. Snaps over push-button and nut.



- 1650 - Plaque «ON-OFF»
- 01650 - Plaque «HI-LO»
- 25752 - Plaque «ON-OFF» pour interrupteur de mise à la terre de série 0125
- 1575 - Écrou moleté, 0,563 po de diam. ext. x 0,078 po d'épaisseur, filetage 15/32 po
- 1610-2 - Écrou hexagonal, filetage 15/32 po x 0,093 po d'épaisseur
- 25048-2 - Écrou hexagonal 3/8 po, filetage 32, 5/64 po d'épaisseur, pour interrupteurs à rupture brusque de série 2609
- 1950 - Rondelle de blocage à dents externes, 0,470 po de diam. int. x 0,740 po de diam. ext.
- 1957 - Rondelle de blocage à dents internes, 0,472 po de diam. int. x 0,593 po de diam. ext.
- 25494 - Bague de fixation, 0,718 po de diam. ext. x 0,475 po de diam. int. x 0,031 po d'épaisseur
- 25777-01 - Pointe décorative noire pour levier à bascule
- 25777-02 - Pointe décorative blanche pour levier à bascule
- 25777-03 - Pointe décorative rouge pour levier à bascule


Les Gaines de Caoutchouc Protègent les Interrupteurs contre: L'humidité, la Saleté, la Poussière, Plusieurs Solvants et la Plupart des Acides.

- 0090-9988 - Gaine de caoutchouc avec écrou pour interrupteurs à bascule, filetage 15/32 po
- 0090-9986 - Gaine de caoutchouc pour interrupteurs à bascule. S'enclenche sur la bascule et l'écrou
- 0090-9973 - Gaine de caoutchouc pour interrupteurs à bouton-poussoir. S'enclenche sur le bouton-poussoir et l'écrou

Switch Merchandisers
Présentoirs d'Interrupteurs

| Display Rack With Switches Consisting of: | Présentoir avec interrupteurs comprenant: | Cat. No. | N° cat. |
|---|---|----------------|---------|
| | | DP-2001 | |
| 5 #1000-7148, BP-1 (71) | | | |
| 3 #0100-3998, BP-2 (100) | | | |
| 5 #0090-5196, BP-3 (90-0001) | | | |
| 3 #0091-5198, BP-4 (91-0001) | | | |
| 5 #1000-4398, BP-6 (41) | | | |
| 5 #1000-2198, BP-8 (21) | | | |
| 5 #0725-4998, BP-11 (0725-0004) | | | |
| 5 #4125-4997, BP-12 (4125-0004) | | | |
| 3 #0092-5198, BP-13 (92-0001) | | | |
| 5 #4125-4996, BP-14 (4125-0001) | | | |
| 2 #0140-4049, BP-22 (0140-4023) | | | |
| 4 #0121-4997, BP-23 (0121-0001) | | | |
| 3 #0121-4995, BP-24 (0121-0003) | | | |
| 3 #0121-4996, BP-25 (0121-0002) | | | |
| 2 #0090-5195, BP-28 (90-0001 w/O ring) | | | |

| Display Rack With Switches Consisting of: | Présentoir avec interrupteurs comprenant: | Cat. No. | N° cat. |
|---|---|----------------|----------------|
| | | DP-2002 | |
| 10 #1000-7148, BP-1 (71) | | | |
| 10 #0090-5196, BP-3 (90-0001) | | | |
| 5 #0091-5198, BP-4 (91-0001) | | | |
| 10 #1000-4398, BP-6 (41) | | | |
| 5 #1000-2198, BP-8 (21) | | | |
| 10 #4125-4997, BP-12 (4125-0004) | | | |
| 5 #0092-5198, BP-13 (92-0001) | | | |
| 10 #4125-4996, BP-14 (4125-0001) | | | |
| 5 #0121-4997, BP-23 (0121-0001) | | | |
| 5 #0121-4996, BP-25 (0121-0002) | | | |
| Display Rack Only | Présentoir seulement | | DB-1006 |



- BP-1** (No. 71) single pole, single circuit, 6 amp small lever canopy switch, wire leads.
 - BP-2** (No. 100) single circuit, 15 amp momentary contact, push-button switch, screw terminals.
 - BP-3** (90-0001) single pole, single throw, 20 amp toggle switch, screw terminals.
 - BP-4** (91-0001) single pole, double throw, center off, 20 amp toggle switch, screw terminals.
 - BP-6** (41) single pole, single circuit, 6 amp lever canopy switch, screw terminals.
 - BP-8** (21) single pole, single circuit, 3 amp pull chain switch, wire leads.
 - BP-11** (0725-0004) single circuit, maintained contact, 8 amp push-button switch, wire leads.
 - BP-12** (4125-0004) single pole, single throw, 8 amp toggle switch, wire leads.
 - BP-13** (92-0001) single pole, double throw - no off, 20 amp toggle switch, screw terminals.
 - BP-14** (4125-0001) single pole, single throw, 8 amp toggle switch, screw terminals.
 - BP-22** (0140-4023) 4 pole, double throw, on-off-on, 17 amp toggle switch, screw terminals.
 - BP-23** (0121-0001) double pole, single throw, on-off, 15 amp toggle switch, screw terminals.
 - BP-24** (0121-0003) double pole, double throw, on-on, 15 amp toggle switch, screw terminals.
 - BP-25** (0121-0002) double pole, double throw, center off, 15 amp toggle switch, screw terminals.
 - BP-28** (0090-0251) single pole, single throw, 20 amp toggle switch with "O" ring for dust and moisture protection, screw terminals.
- BP-1** (n° 71) petit interrupteur d'éclairage à levier de 6 A, unipolaire, à un circuit, avec fils.
 - BP-2** (n° 100) interrupteur à bouton-poussoir à contact momentané de 15 A, à un circuit, à bornes à vis.
 - BP-3** (90-0001) interrupteur à bascule de 20 A, unipolaire unidirectionnel, à bornes à vis.
 - BP-4** (91-0001) interrupteur à bascule de 20 A, unipolaire bidirectionnel, hors circuit au milieu, à bornes à vis.
 - BP-6** (41) interrupteur d'éclairage à levier, 6 A, unipolaire, à un circuit, à bornes à vis.
 - BP-8** (21) interrupteur à chaînette, 3 A, unipolaire, à un circuit, avec fils.
 - BP-11** (0725-0004) interrupteur à bouton-poussoir de 8 A, à contact maintenu, à un circuit, avec fils.
 - BP-12** (4125-0004) interrupteur à bascule de 8 A, unipolaire unidirectionnel, avec fils.
 - BP-13** (92-0001) interrupteur à bascule de 20 A, non hors circuit, unipolaire bidirectionnel, à bornes à vis.
 - BP-14** (4125-0001) interrupteur à bascule de 8 A, unipolaire unidirectionnel, à bornes à vis.
 - BP-22** (0140-4023) interrupteur à bascule de 17 A, en/hors/en circuit, à 4 pôles, bidirectionnel, à bornes à vis.
 - BP-23** (0121-0001) interrupteur à bascule de 15 A, bipolaire unidirectionnel, en/hors circuit, à bornes à vis.
 - BP-24** (0121-0003) interrupteur à bascule de 15 A, bipolaire bidirectionnel, en/en circuit, à bornes à vis.
 - BP-25** (0121-0002) interrupteur à bascule de 15 A, bipolaire bidirectionnel, hors circuit au milieu, à bornes à vis.
 - BP-28** (0090-0251) interrupteur à bascule de 20 A, unipolaire unidirectionnel, avec joint torique pour protection contre la poussière et l'humidité, à bornes à vis.